右図の「cliconfg 起動」をクリックして、SQL クライアント 設定ユーティリティを起動します。



※以下の手順でも、SQL クライアント設定ユーティリテ ィを起動することができます。

- キーボードの「Windows キー」+「R」を押し て、【ファイル名を指定して実行】画面を起動
- ②「C:¥Windows¥SysWOW64¥cliconfg」と入力→「OK」をクリック

	ファイル名を指定して実行	K
	€行するプログラム名、または開くフォルダーやドキュメント名、インター ⋈ット リソース名を入力してください。	
名前(<u>O</u>):	C:¥Windows¥SysWOW64¥cliconfg 🗸 🗸 🗸	
	OK キャンセル 参照(<u>B</u>)]

「プロトコルが有効になる順序」が右図のように設定されているか確認します。
 右図のようになっていない場合は、以下の手順で設定してください。

A	SQL クライアント	没定ユーティリティ	
全般 別名 DB-Library オプション ネットワーク ライブラリ			
無効なブロトコル(<u>B</u>):	有効にする(<u>E</u>) >>) << 無効にする(<u>D</u>)	ブロトコルが有効になる順序(<u>N</u>): TCP/IP Named Pipes	
▲ フロパティ(<u>P</u>) ブロトコルの暗号化を設定する(<u>C</u>) 「 共有メモリ プロトコルを有効にする(<u>M</u>)			

 無効になっているプロトコルの「Named Pipes」、
 「TCP/IP」を選択して「有効にする」のボタンを選択し ます。

sql 🖈	_ クライアント設定ユーティリティ ×
全般 別名 DB-Library オプション	ネットワーク ライブラリ
無5がなプロトユル(度): Named Pipes TCP/IP	ブロトコルが有効になる順序(込): 有効にする(E) >> <<< 無効にする(D)
□ ブロトコルの暗号化を設定する(①) □ 共有メモリ ブロトコルを有効にする(M)	
	OK キャンセル 適用(A) ヘルプ

 有効になっているプロトコルに「Named Pipes」、
 「TCP/IP」が入りましたら、「TCP/IP」が上段に来る ように「上矢印」ボタンで順番を入れ替えて、「OK」を 選択します。

SQL クライアント設定ユーティリティ	×
全般 別名 DB-Library オブション ネットワーク ライブラリ	
無効なプロトコル(B): プロトコルが有効になる順序(M): TCP/IP Amed Pipes (べ無効にする(D)	
 「 ブロトコルの暗号化を設定する(C) □ 共有メモリ ブロトコルを有効にする(例) 	
OK キャンセル 適用(A) ヘJ	די

5. 以上で SQL クライアント設定ユーティリティのプロトコルの設定は完了です。
 『どっと原価 NEO シリーズ』のアイコンをダブルクリックして起動してください。

550 C	ユーザーログオン	×
,		
	ユーザーD admin	
8-	パスワード	
	OK キャン	th 🛛
ユーザー IDを入	したします。	



 キーボードの「Windows キー」+「R」を押すと【ファイル名を 指定して実行】画面が起動します。
 32bitOS の場合は「cliconfg」/
 64bitOS の場合は「C:¥Windows¥SysWOW64¥cliconfg」
 と入力して「OK」を選択し、【SQL クライアント設定ユー ティリティ】を起動します。

※画面は 32bitOS になります。

「別名」タブを選択します。サーバー別名が登録されていなければ、「追加」ボタンを選択して、追加登録を行います。

💷 ファイル	と名を指定して実行	×
	実行するプログラム名、または開くフォルダーやドキュメント名、インター ネット リソース名を入力してください。	
名前(<u>O</u>):	cliconfg	~
	OK キャンセル 参照(<u>B</u>)	

🕷 SQL クライアント設定ユーティリティ	×
全般 別名 DB-Library オプション ネットワーク ライブラリ	
サーバー別名の設定(N)	
サーバー別名 ネットワーク ラ 接続バラメーター	
	追加(<u>D</u>)
	肖『珍余(<u>R</u>)
	編集(E)
OK キャンセル 適用(4) ヘルプ

3. サーバー別名に「サーバー機のコンピューター名¥KENDWEB(インスタンス名)」を登録し、「OK」ボタンを選択しま す。



右のようにサーバー別名が設定されますので、
 「適用」または「OK」ボタンを選択します。

🔺 SQL クライアント設定ユーティリティ	×
全般 別名 DB-Library オプション ネットワーク ライブラリ	
サーバー別名の設定(<u>N</u>)	
サーバー別名 ネットワークラ. 接続パラメーター Server 1¥KENDW_ Named Pipes ¥¥Server 1¥pipe¥MSSQL\$KENDWEB_	
	追加(<u>D</u>)
	肖비除(<u>R</u>)
	編集(<u>E</u>)
	1
OK適用	(<u>A</u>) ^JL7

5. 『どっと原価 NEO シリーズ』のアイコンをダブルクリックして、起動をご確認ください。

